

# SONDERPRODUKTE **ADCON BETONLÖSER UNI**

Gebrauchsfertiger, säurebasierter Reiniger zum Lösen von Mörtel und Zementrückstände

## ANWENDUNG:

- » Fertigteilwerke
- » Transportbetonwerke
- » Werkzeuge für die Betonverarbeitung

## VORTEILE:

- » Starke Lösewirkung
- » Entfernt Kalk und Zementschleier
- » Geringer Verbrauch und leichte Verarbeitung

## PRODUKTBESCHREIBUNG


**3CS® AdCon BETONLÖSER UNI** ist ein gebrauchsfertiger Mörtel und Zementlöser für die Betonverarbeitende Industrie. **3CS® AdCon BETONLÖSER UNI** wird verwendet um die Betonausrüstung, Werkzeuge sowie Baufahrzeuge zu pflegen und zu schützen. Optimale Reinigungswirkung erzielt man im Tauchbad mit 1:5 Verdünnung mit Wasser. Nach dem Tauchbad die Ausrüstung und Werkzeuge mit klarem Wasser abwaschen und trocken lassen.

## VERARBEITUNG

**3CS® AdCon BETONLÖSER UNI** wird unverdünnt (für geringere Reinigungswirkung 1:5 verdünnt mit Wasser) mittels geeigneten Sprühgeräts oder Bürste gleichmäßig aufgetragen. Nach einer Einwirkzeit (die von Verschmutzungsgrad abhängt) die Arbeitsgeräte und Werkzeuge mit klarem Wasser reinigen um die Säure zu neutralisieren. Leichte Farbunterschiede des Produkts sind Chargen bedingt möglich, haben aber keinen Einfluss auf die Performance des Produkts oder auf die Oberfläche des Betons.

## VORTEILE

**3CS® AdCon BETONLÖSER UNI** ist anwenderfreundlich und leicht zu verarbeiten. **3CS® AdCon BETONLÖSER UNI** entfernt mühelos Beton und Mörtelrückstände durch die starke Lösewirkung. Die Baufahrzeuge und Maschinen bleiben länger sauber und gepflegt.



## LAGERBEDINGUNGEN

Mindestens 12 Monate im Original verschlossenen Gebinde bei Temperaturen von +5 °C bis +30 °C lagerfähig. Trocken, vor direkter Sonneneinstrahlung bzw. Frost und Verunreinigungen schützen. Vor Gebrauch Homogenisieren.

## SICHERHEITSHINWEISE

Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Etiketten sowie in den Sicherheitsdatenblättern. Wichtiger Hinweis! Während der Verarbeitung Persönliche Schutzausrüstung tragen (Schutzhandschuhe aus Gummi, Schutzbrille...)

## TECHNISCHE DATEN

<b>FARBE</b>	trübe weiß
<b>FORM</b>	flüssig
<b>DICHTE</b>	1,10 g/cm <sup>3</sup>
<b>GERUCH</b>	Charakteristisch

<b>ARTIKELNUMMER</b>	<b>EINHEIT</b>	<b>VPE</b>
<b>B506012075182</b>	kg	25 kg Kanister
<b>B506012075185</b>	kg	5 kg Kanister

Dieses Merkblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer Merkblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden sicherzustellen, dass das jeweilige aktuelle Merkblatt vorliegt. Aktuelle Merkblätter können jederzeit in allen unseren Standorten angefordert werden. Druckfehler, technische Änderungen u. Irrtümer vorbehalten. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. **Version: 09.03.2026**