

SONDERPRODUKTE **ADCON GLÄTTHILFE FW**

Hochwertige Glätthilfe und Zwischennachbehandlungsmittel für frische Betonoberflächen

ANWENDUNG:

- » Fertigteilwerke
- » Ortbetonbaustellen
- » Industrieböden
- » Estriche

VORTEILE:

- » Erleichtert das Glätten des Betons
- » Schutz vor zu rascher Austrocknung
- » Vorbeugung gegen Schwindrisse
- » Bessere Betonoberflächenqualität
- » Geringer Verbrauch und leichte Verarbeitung

PRODUKTBESCHREIBUNG

3CS® AdCon GLÄTTHILFE FW ist eine fertige Glätthilfe für frische Betonoberflächen. Gleichzeitig schafft man mit **3CS® AdCon GLÄTTHILFE FW** einen temporären Verdunstungsschutz der die frische Betonoberfläche vor zu rascher Austrocknung schützt.

VORTEILE

3CS® AdCon GLÄTTHILFE FW ist anwenderfreundlich und leicht zu verarbeiten. **3CS® AdCon GLÄTTHILFE FW** ist weniger klebrig als vergleichbare Glätthilfen. Als Zwischennachbehandlungsmittel schützt **3CS® AdCon GLÄTTHILFE FW** den Beton vor Verdunstung des Wassers während der Liegezeit. (zb. bei der Wartezeit bis zum Schleifvorgang bei Industrieböden)

VERARBEITUNG

3CS® AdCon GLÄTTHILFE FW wird unverdünnt mittels geeigneten Sprühgeräts (Hochdrucksprühgerät) mit einem dichten Sprühnebel gleichmäßig aufgetragen. Beim Versprühen muss auf einen ausreichenden Sprühdruck geachtet werden. Danach kann die Oberfläche geglättet und bearbeitet werden. Ein Überschuss von **3CS® AdCon GLÄTTHILFE FW** auf der fertig geglätteten Betonoberfläche sollte vermieden werden und kann durch einen erneuten Glättvorgang in den Beton eingearbeitet werden.

Die Arbeitsgeräte und Werkzeuge nach Gebrauch rasch mit klarem Wasser reinigen um Rückstände darauf zu vermeiden. Leichte Farbunterschiede des Produkts sind Chargen bedingt möglich, haben aber keinen Einfluss auf die Performance des Produkts oder auf die Oberfläche des Betons.



LAGERBEDINGUNGEN

Mindestens 6 Monate im Original verschlossenen Gebinde bei Temperaturen von +5°C bis +30°C lagerfähig. Trocken, vor direkter Sonneneinstrahlung bzw. Frost und Verunreinigungen schützen. Vor Gebrauch Homogenisieren.

SICHERHEITSHINWEISE

Bei sachgemäßer Verwendung sind keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich. Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Etiketten sowie in den Sicherheitsdatenblättern.

TECHNISCHE DATEN

DICHTE	1,00g/cm ³
FORM	flüssig
FARBE	weiß
GERUCH	Charakteristisch

ARTIKELNUMMER	EINHEIT	VPE
B503022404851	kg	1000kg IBC
B503022404861	kg	200kg Fass
B503022404882	kg	25kg Kanister

Dieses Merkblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer Merkblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden sicherzustellen, dass das jeweilige aktuelle Merkblatt vorliegt. Aktuelle Merkblätter können jederzeit in allen unseren Standorten angefordert werden. Druckfehler, technische Änderungen u. Irrtümer vorbehalten. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. **Version: 25.02.2026**

