

# SONDERPRODUKTE **ADCON CLEANER FW 2**

**Hochwertiger, lösemittelfreier, Spezialreiniger für alle Arten von Betonschalungen auf Basis von Estern mit Korrosionsinhibitor**

## ANWENDUNG:

- » Umlaufanlagen
- » Fertigteilwerke
- » Ortbetonbaustellen
- » Langzeitlagerung von Schalungen

## VORTEILE:

- » Spezialreiniger für alle Schalungsarten
- » Korrosionsschutz
- » Niedrigviskos
- » Geringer Verbrauch und leichte Verarbeitung

## PRODUKTBESCHREIBUNG

**3CS® AdCon CLEANER FW 2** ist ein niedrigviskoser, lösemittelfreier, Spezialreiniger für alle Schalungen im Betonbau auf Basis von Estern. **3CS® AdCon CLEANER FW 2** besitzt eine starke Reinigungskraft und entfernt mühelos Staub, Öle und Fette und Kleberrückstände auf der Schalung. Der verbleibende Film wirkt Rostschützend und bewirkt zusätzlich eine noch bessere Trennung von der Schalung. Zusätzlichen Reinigungseffekt erzielt man mit einem Bodenschleifer und Filzscheibe.

## VORTEILE

Mit **3CS® AdCon CLEANER FW 2** werden alle Schalungstypen effektiv gereinigt, vor neuen Verunreinigungen geschützt und nachhaltig sauber gehalten. Stahlschalungen werden durch einen speziellen Korrosionsinhibitor nachhaltig geschützt. **3CS® AdCon CLEANER FW 2** ist anwenderfreundlich und leicht zu verarbeiten ohne klebrigen Rückstand auf der Schalung zu hinterlassen wie sonstige Reiniger.

## VERARBEITUNG

**3CS® AdCon CLEANER FW 2** wird unverdünnt mittels Hochdrucksprühgerät oder Trennmittelautomaten auf die zu reinigende Schalung mit einem feinen Sprühnebel aufgetragen. Beim Versprühen muss auf einen ausreichenden Sprühdruck geachtet werden. (mindestens 4 Bar).

Danach kann mit einem Bodenschleifer und Filzscheibe die Fläche gereinigt werden. Zusätzlich sollte die Oberfläche noch mit einer Gummischieber abgezogen werden. Leichte Farbunterschiede des Reinigers sind Chargen bedingt möglich, haben aber keinen Einfluss auf die Performance des Produkts oder auf die Oberfläche des Betons.



## LAGERBEDINGUNGEN

Mindestens 12 Monate im Original verschlossenen Gebinde bei Temperaturen von +5 °C bis +30 °C lagerfähig. Trocken, vor direkter Sonneneinstrahlung bzw. Frost und Verunreinigungen schützen. Betontrennmittel sind nicht mit anderen Betontrennmitteln oder Substanzen mischbar!

## SICHERHEITSHINWEISE

Bitte beachten Sie die Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge auf den Etiketten sowie in den Sicherheitsdatenblättern.

## TECHNISCHE DATEN

DICHTE	0,89 g/cm <sup>3</sup>
FORM	flüssig
FARBE	gelblich, transluzent
GERUCH	Charakteristisch

ARTIKELNUMMER	EINHEIT	VPE
B501022366301	lt	1.000 lt IBC
B501022366311	lt	200 lt Fass
B501022366332	lt	25 lt Kanister
B501022366335	lt	5 lt Kanister

Dieses Merkblatt dient, wie unsere sonstigen technischen Hinweise, lediglich zur Beschreibung der Beschaffenheit dieses Produktes, seiner Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten. Es hat aber nicht die Bedeutung, bestimmte Eigenschaften des Produktes oder dessen Eignung für einen Einsatzzweck zuzusichern, und die Beschreibung enthält auch keine vollständige Gebrauchsanweisung. Da wir uns Änderungen unserer Merkblätter vorbehalten, obliegt es den Kunden sicherzustellen, dass das jeweilige aktuelle Merkblatt vorliegt. Aktuelle Merkblätter können jederzeit in allen unseren Standorten angefordert werden. Druckfehler, technische Änderungen u. Irrtümer vorbehalten. Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. **Version: 09.03.2026**

